

Lieferungen per Paketdienst

Packstücke bis 1200 x 600 x 600 mm und einem Gewicht von 31 Kg können in Kartons verpackt werden.

Lieferungen auf Paletten

- a. Verpackungsholz muss nach IPPC-Standard hitzebehandelt und gestempelt sein (Sperrholz und Pressspan unterliegen nicht den Quarantänevorschriften).
- b. Ware gesichert auf Paletten setzen. Ware muss mit dem Gabelstapler in LKW und Container geschoben werden können und darf umlaufend nicht größer wie die Paletten sein.
- c. Ware mit mindestens 25 mm breiten Polyesterbändern fachgerecht verzurren
- d. Korrosionsgefährdete Ware ist mit "Metacorin 850" oder "Cortec VCI 369" zu schützen.
- e. Korrosionsgefährdete Ware, sollte ergänzend mit VCI-/Korrosionsschutzfolie luftdicht eingepackt werden.
- f. Rohrleitungen und Rohrstutzen müssen an den Enden jeweils verschlossen werden.
- g. Symbole sind nach DIN 55402 wie z. B. Ketten-, Stapler-, Schwerpunktsymbol usw. sichtbar anzubringen.
- h. Etiketten oder Klebebänder nicht auf Sichtflächen der Ware kleben.

Darüber hinaus gelten die folgenden Vorschriften:

Verpackung für Luftfracht in Drittlandstaaten

- a. Ware staplerfähig gesichert in manipulationssicheren und stapelbaren **Holzboxen** verpacken. Über die Holzboxen sollte optimalerweise eine PE-Folienhaube gelegt und verklebt werden.

Verpackung für Seefracht in Drittlandstaaten

- a. Trockenmittel "Container-DRI" sollte mit der Ware in VCI-Folie (1 Beutel/m³) eingepackt werden.
- b. Je Verpackungseinheit soll eine PE-Folienhaube gelegt und verklebt werden.
- c. Es darf kein Gefahrgut mit in die Packstückeinheiten für Seefracht verpackt werden!
- d. Bei Paletten ist die maximale Länge von 12 m und Breite 2,30 einzuhalten. Ansonsten Rücksprache mit Eisenmann erforderlich

Gefahrgut

- a. Gefahrgut ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften und geltenden Richtlinien anzumelden, zu verpacken, zu kennzeichnen und zu versenden.
- b. Die Ware muss als Gefahrgut ordnungsgemäß verpackt und gekennzeichnet sein.

Nachhaltigkeit

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist auf eine optimale Auslastung der Verpackungseinheiten zu achten und der Einsatz umweltverträglicher bzw. wiederverwendbarer Materialien zu bevorzugen.

Bei diesen Firmen kann Verpackungsmaterial bestellt werden:

VCI-Folie	Fa. Dill, Tel. +49 711975550 (Rolle 50x6m, 150µm, Typ E)
	Fa. Corpac, Tel. +49 7062914360 (VCI, Rolle 50x6m, 150µm)
Trockenmittel	Fa. Marx, Tel. +49 7644914120 (Container-DRI)
Spannbänder	Fa. Cordstrap, Tel. +49 2166 4525909, (Bänder CC85 oder CW105)
Korrosionsschutz	Fa. Bantleon, Tel. +49 73139900 (Metacorin 850, streichen/spritzen)
	Fa. Corpac, Tel. +49 7062914360 (Cortec VCI 369 Sprühdose)

Jeder Lieferant ist für die sichere und nachhaltige Verpackung seiner Ware verantwortlich!